



# Mobile Computer CK3



## 主な特徴

- ・日本語OS搭載
- ・スリム
- ・安価
- ・802.11a/b/g
- ・Bluetooth
- ・エミュレーション用ソフトウェアITE (3270, 5250, VT/ANSI, SAP)
- ・ロングレンジ対応 オートフォーカス付き2次元スキャナ

## OS

Windows Mobile 6.1 Classic Edition 日本語

## 物理仕様

長さ: 21.66cm  
幅: 8.36cm (ディスプレイ部分)  
6.10cm (グリップ部分)  
奥行き: 3.62cm (グリップ部分)  
重量: 453g (スタンダード・バッテリー)  
566g (エクステンド・バッテリー)

## ハードウェア

マイクロプロセッサ: Intel® XScale PXA270/ 520MHz  
RAM: 128MB  
フラッシュROM: 256MB H3 Disk on-chip FLASH  
メモリ/ストレージ拡張: Micro SDIOカードスロット

## スキャナ

1次元CCD  
2次元CCD  
ロングレンジ対応 オートフォーカス付き2次元CCD

## 電源仕様

スタンダード・バッテリー: リチウムイオン; 3.7V, 2000mAh (7.4Wh)  
エクステンド・バッテリー: リチウムイオン; 3.7V, 5100mAh (18.5Wh)  
運用時間: アプリケーションによる (スタンダード・バッテリー: 4時間、エクステンド・バッテリー: 8時間)  
充電時間: 7時間以下 (0°C ~ 45°C)

## 環境仕様

使用温度: -10°C ~ 50°C  
保存温度: -20°C ~ 70°C  
防塵防滴: IP54準拠  
耐落下強度試験: 1.5mの高さからスチール or コンクリート面へ落下後、正常動作  
使用湿度: 5% ~ 95%

## ディスプレイ

反射型カラーLCDディスプレイ 3.5インチ (横240 x 縦320ピクセル)

## キーパッド

英数字51キー  
数字38キー

## 開発環境

Microsoft Visual Studio  
.NET compact Framework  
JVM

## ブラウザ

Internet Explorer Mobile

## エミュレーション用ソフトウェア

ITE (3270, 5250, VT/ANSI, SAP)  
※3270のみ、日本語がサポートされていません。

## 無線

IEEE802.11a/b/g  
Bluetooth® Class 2, v2.0 + EDR

## セキュリティ

WEP, WPA, 802.1x (EAP-TLS, TTLS, LEAP, PEAP), 802.1i  
認証: Wi-Fi, WPA2, Cisco Compatible (CCX)

### Single Dock (シングルドック)

USB host connector (USBホストコネクタ)

USB client connector (USBクライアントコネクタ)

Debug connector (デバッグコネクタ)

\*Battery Charger付き



### Holster (ホルスター)



### Scan Handle (スキャンハンドル)



### Ethernet Module (イーサネットモジュール)

\*Single Dock用



### RS232 Adapter (RS232アダプタ)



### Multidock (マルチドック)

Charge Only (充電のみ)

Ethernet (イーサネットコネクタ付き)



### Quad Battery Charger (4連バッテリーチャージャー)



**C.Net**  
CORPORATION

株式会社シーネット <http://pda-intermec.jp/>  
273-0005 千葉県船橋市本町4-41-19  
TEL: 047-422-1291 FAX: 047-422-3797

無断で本カタログの一部、または全部を複製、または使用する事を禁止します。  
また本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。